

# ECONET CÉRÉALIÈRE



TÉLÉCHARGER UNE  
DOCUMENTATION



DEMANDE DE  
DÉMONSTRATION



TROUVER UN  
CONCESSIONNAIRE



TÉLÉCHARGER  
LA NOTICE



PIÈCES  
DÉTACHÉES

## Bineuse

### Adaptée aux inter-rangs réduits !

Toutes les cultures en ligne à partir de 20 cm se binent.  
Découvrez notre gamme de bineuses adaptées aux cultures  
céréalières.

Chaque élément peut biner un inter-rang ou bien 3 inter-rangs  
pour proposer des machines à prix abordables.

Le guidage par caméra est systématiquement proposé sur ce type  
de machine pour une précision irréprochable.

Pour ces machines, nous les concevons selon les besoins de  
votre client.

**Disponible en 4 et 6 m de large !**





**Disponible avec système de guidage intégré SGI**



**Double sécurité de verrouillage hydrau-mécanique (transport et travail)**



- Attelage 3 points à broches anti-rotation catégorie n° 2/3
- Châssis mécano-soudé en poutre carré 120x5 mm
- Axe de translation traité anti-usure
  
- Repliage hydraulique à 3 m
- Paire de coutres directionnels pilotés
- Signalisation et éclairage inclus



## **Nos recommandations**



L'élément bineur vous garantit une profondeur de travail constante sur toute la largeur de la bineuse grâce à l'amplitude d'oscillation de son parallélogramme et sa roue de terrage indépendante.

De conception robuste et sans entretien, il s'adapte à toutes

les cultures en lignes à l'aide de ses systèmes de réglages rapides. Un large choix de dents et d'options vous assure un travail efficace et précis

## **Élément bineur léger: Toutes cultures jusqu'à 60cm d'inter-rangs**

(Poids moyen 65Kg)



## **Élément bineur lourd: Toutes cultures à partir de 60cm d'inter-rangs**

(Poids moyen 85Kg)



- Déplacement simplifié par 1 boulon de fixation
- Parallélogramme avec une amplitude d'oscillation de 320mm qui garantit un bon suivi du terrain
- Support de roue monobras pour éviter les bourrages
- Roue de terrage pneu Ø300 x 100 mm autonettoyante sur roulement à billes sans entretien
- Réglage rapide des dents par manivelle, pas besoin d'outils !
- Réglage de profondeur de travail par manivelle avec précision de 5mm
- Crochet de verrouillage semi automatique de l'élément en position haute
- Dégagement sous châssis de 60 à 75cm permet une utilisation jusqu'à un stade développé de la culture

- En option, relevage individuel par commande hydraulique manuelle ou automatique par GPS

## ELÉMENT C



Pour inter-rangs de 20 à 30cm  
1 élément pour 1,2 ou 3 rangs de culture  
Pour scalper avec précision  
De 1 à 3 dents 32x12 mm à montant rigide réglable  
Soc triangulaire plat 200mm  
Plusieurs largeurs de socs en option

## Les dents



Dent 32x12mm courbe avec :  
– Soc triangulaire patte d'oie 70,105, 150, 175,200 ou 250mm  
– Soc réversible



Dent 32x12mm à montant rigide réglable avec soc triangulaire toute largeur de 50 à 300mm



Dent 32x12mm à montant rigide réglable avec lame betterave droite ou gauche

# Les protège-plants



Protège plats escamotables à disques crénelés Ø 500 mm adapté à toutes les conditions Compatible avec éléments type F, L et X



Protège plants longs escamotables pour une protection optimale de la culture Compatible avec éléments type F et L

