

# ECONET FIXE



TÉLÉCHARGER UNE DOCUMENTATION



DEMANDE DE DÉMONSTRATION



TROUVER UN CONCESSIONNAIRE



TÉLÉCHARGER LA NOTICE



PIÈCES DÉTACHÉES

## Bineuse

### Idéale pour biner avec inter-rang fixe !

Idéales pour biner un seul type de cultures, nos bineuses fixes répondent aux besoins d'une utilisation avec des semoirs de 4 à 6 rangs selon les cultures.

Idéale pour biner avec inter-rang fixe !

**Disponible de 4 à 6 rangs**



Disponible avec système de guidage intégré SGI



## Le châssis

- Attelage 3 points à broches catégorie n°1/2
- Châssis mécano-soudé en poutre carré 120x5 mm
- Paire de coutres stabilisateurs Ø 500 mm inclus ou coutres directionnels pilotés avec le système de guidage
- Signalisation et éclairage inclus



Paire de coutres stabilisateurs de série



Disponible avec correcteur de devers :

Paire de coutres de guidage pivotant pilotée par la barre de poussée de 3e point.

Permet de corriger la trajectoire en cas de devers

## Nos recommandations



L'élément bineur vous garantit une profondeur de travail constante sur toute la largeur de la bineuse grâce à l'amplitude d'oscillation de son parallélogramme et sa roue de terrage indépendante.

De conception robuste et sans entretien, il s'adapte à toutes les cultures en lignes à l'aide de ses systèmes de réglages rapides. Un large choix de dents et d'options vous assure un travail efficace et précis

### **Élément bineur léger: Toutes cultures jusqu'à 60cm d'inter-rangs**

(Poids moyen 65Kg)



### **Élément bineur lourd: Toutes cultures à partir de 60cm d'inter-rangs**

(Poids moyen 85Kg)



- Déplacement simplifié par 1 boulon de fixation
- Parallélogramme avec une amplitude d'oscillation de

- 320mm qui garantit un bon suivi du terrain
- Support de roue monobras pour éviter les bourrages
  - Roue de terrage pneu Ø300 x 100 mm autonettoyante sur roulement à billes sans entretien
  - Réglage rapide des dents par manivelle, pas besoin d'outils !
  - Réglage de profondeur de travail par manivelle avec précision de 5mm
  - Crochet de verrouillage semi automatique de l'élément en position haute
  - Dégagement sous châssis de 60 à 75cm permet une utilisation jusqu'à un stade développé de la culture
  - En option, relevage individuel par commande hydraulique manuelle ou automatique par GPS

## ELÉMENT F



Pour inter-rangs de 45 à 60cm  
Polyvalent sur tous types de sols  
3 dents 32x12mm  
Socs triangulaires 150mm  
Plusieurs largeurs de socs en option

## ELÉMENT J



Pour inter-rangs de 45 à 60 cm  
Convient pour sols sableux à limon-argileux  
Pour scalper avec précision  
3 dents 32x12mm à montant rigide réglable  
Soc triangulaire plat 200mm  
Plusieurs largeurs de socs en option  
Lames betteraves droite et gauche

## ELÉMENT L



Pour inter-rangs de 60 à 80cm  
Polyvalent sur tous types de sols  
5 dents 32x12mm  
Socs triangulaires 150mm  
Plusieurs largeurs de socs en option

## ELÉMENT B



Pour inter-rangs de 60 à 80cm  
Convient pour sols sableux à limon-argileux  
Pour scalper avec précision  
5 dents 32x12mm à montant rigide réglable  
Socs triangulaires plats 200mm  
Plusieurs largeurs de socs en option  
Lames betteraves droite et gauche

## Les dents



Dent 32x12mm courbe avec :  
– Soc triangulaire patte d'oie 70, 105, 150, 175, 200 ou 250mm  
– Soc réversible



Dent 32x12mm à montant rigide réglable avec soc triangulaire  
toute largeur de 50 à 300mm



Dent 32x12mm à montant rigide réglable avec lame betterave

droite ou gauche

## Les protège-plants



Protège plats escamotables à disques crénelés Ø 500 mm adapté à toutes les conditions Compatible avec éléments type F, L et X



Protège plants longs escamotables pour une protection optimale de la culture Compatible avec éléments type F et L

## IZIFLO

### Pulvérisation et fertilisation liquide localisées



## Réduisez de 60% vos intrants chimiques !

- Cuve de 800 L fixée sur la bineuse ou sur le relevage avant du tracteur
- La cuve intègre une buse rotative pour le rinçage des parois, un réservoir d'eau claire de 80L pour le rinçage, un réservoir lavemain de 15L, une jauge de niveau de remplissage et un manomètre Ø64mm pour le contrôle de pression
- Pompe à pistons-membranes de 70L/min. Animation hydraulique de la pompe avec régulateur 540 Tr/min
- Passerelle d'accès à la cuve

## **Pour des inter-rangs de 45 à 80 cm jusqu'à 12 rangs**



Boitier de contrôle en cabine avec volume partiel, total pulvérisé et volume restant dans la cuve. Régulation du débit proportionnelle à l'avancement



Pulvérisation sur le rang par une ou deux buses par rang, selon l'écartement. Pour des inter-rangs de 45 à 80 cm jusqu'à 12 rangs



Fertilisation en surface par buse au milieu de l'inter-rang ou enfoui de chaque côté du rang par dent 45x12mm

## **SEMLOC**

### **Implantation de culture à la volée en simultanée avec le binage**



## **LIMITEZ L'ÉROSION DE VOS SOLS ET PIÉGEZ LES NITRATES!**

- Trémie de 200L avec distributeur à cannelures, entraînée par roue DPA permettant des dosages de 2 à 100Kg/ha
- Entraînement de la soufflerie par 2 moteurs électriques
- Jeu de herse peignes pour recouvrir les graines
- Passerelle d'accès avec marche pieds



2 rouleaux doseurs pour petites et grosses graines



Distributeur à 8 cannelures. Pour des inter-rangs de 45 à 80 cm jusqu'à 12 rangs



2 diffuseurs par inter-rangs suivi de 4 peignes doubles

## **FERTILOC sur ECONET FIXE**

### **Fertilisation solide localisée**



**LA BONNE DOSE AU BON MOMENT AU BON ENDROIT !**

- Pour des inter-rangs de 45 à 80cm jusqu'à 12 rangs
- Trémie acier de 250 litres avec traitement anticorrosion
- 2 ou 3 cellules de distribution par trémie à réglages indépendants
- 2 trappes de vidange par trémie
- Manivelle en bout de trémie pour effectuer les essais
- Tamis de filtration
- Régulation du débit en fonction de la vitesse d'avancement par roue avec ressort de pression
- Vrille d'agitation en fond de trémie pour une alimentation régulière des cellules et un vidage optimum
- Bâche souple permettant une ouverture de remplissage maximum
- Indicateur de rotation de la distribution permettant de doubler le volume total

## **KIT FERTI**

### **Pour TREMIE FRONTALE :**

### **Fertilisation solide localisée**



**EQUILIBRE DES CHARGES ET DOSAGE PRÉCIS !**

- Pour des inter-rangs de 45 à 80cm jusqu'à 16 rangs



- Tête de répartition 16 sorties
- Colonne de raccordement trémie Ø130mm
- Tuyaux de descente Ø40mm
- Diffuseur avec cyclone de décompression
- Tuyau diffuseur réglable pour un parfait positionnement de l'engrais

## **NETLINE** **Désherbage mécanique sur le rang**

Netline peut travailler en position rigide ou flottante sur sol souple et être escamoté.

Etoile souple Ø360mm 16 doigts épaisseur 12mm pour inter-rangs à partir de 45cm ou étoile souple Ø240mm 14 doigts épaisseur 10mm pour inter-rangs inférieur à 45cm.



Combinaison NETLINE + Peigne



Montage en S pour inter-rangs de 0m45 à 0m60



Montage droit pour inter-rangs de 0m60 à 1m

