

# KLINEA



TÉLÉCHARGER UNE  
DOCUMENTATION



DEMANDE DE  
DÉMONSTRATION



TROUVER UN  
CONCESSIONNAIRE



TÉLÉCHARGER  
LA NOTICE



PIÈCES  
DÉTACHÉES

## Hackmaschinen

### Die ultimative Lösung für die Pflege von Getreidekulturen!

**HACKE IST DIE ULTIMATIVE LÖSUNG FÜR DIE PFLEGE IHRER GETREIDEKULTUREN.**

In Kombination mit einem leistungsstarken Lenksystem bietet die Hacke Präzisionsarbeit und eine hohe Arbeitsleistung bei gleichzeitig verbessertem Fahrkomfort.

Die Hacke vernichtet nicht nur Unkraut, sondern sorgt durch die Belüftung auch für einen guten Feuchtigkeitsaustausch zwischen Luft und Boden, was wiederum die Entwicklung der Pflanzen fördert.

Dadurch wird die Bodenkruste zerstört, was den Abfluss und die

Erosion verringert und gleichzeitig die Mineralisierung durch eine erhöhte mikrobielle Aktivität verbessert.

**Verfügbar von 24 bis 40 Reihen!**



**Doppeltes hydraulisch-mechanisches Verriegelungssystem (Transport und Arbeit)**



## **Rahmen**

- 3-Punkt-Anhängerkupplung mit Drehsicherungsstiften Kategorie Nr. 2/3
- Mechanisch geschweißtes Gestell aus Vierkantbalken 120x5mm
- Mit oder ohne Kamera-Lenksystem
  
- Hydraulische Einklappung bei 3m
- Paar feststehende Pflugmesser ø400x100mm inklusive, mit Führungssystem mit Kamera
- Schilder und Beleuchtung inklusive



**KIPLINE** Führungskamera :

Maximale Genauigkeit und Bedienkomfort

## **unsere Empfehlungen**

<b>Breite (m)</b>	<b>Abstand (cm)</b>	<b>Anzahl von Reihen</b>	<b>Anzahl der Zinken pro Element</b>	<b>Leistung (PS)</b>	<b>Gewicht (Kg)*</b>
-----------------------	-------------------------	------------------------------	--	--------------------------	--------------------------



starr					
3	15	20	3	70	760
	16,7	18	3		755
	20	15	1		1125
			3		700
	25	12	1		1020
			3		645
Standardklappung					
4	15	26	3	90	1410
	16,7	24	3		1355
	20	20	1		1915
			3		1240
	25	16	1		1705
			3		1245
6	15	40	3	110	1740
	16,7	36	3		1640
	20	30	1		2700
			3		1520
	25	24	1		2300
			3		1410

## Ein spezifisches Unkrautbekämpfungselement für Getreide



- Montage auf Parallelogramm
- 1 oder 3 flache Pflugscharen auf starrem höhenverstellbarem Träger

- Einstellung der Arbeitstiefe der Pflugscharen mit Kurbel
- Angriffswinkel der Pflugschar einstellbar mit Kurbel
- Egge Kämme an der Rückseite des Elements
- Federsicherheitseinrichtung

Bezeichnung	Fotos	Einsatz
LED-Leuchten		Ermöglicht das Arbeiten unter nächtlichen Bedingungen
Doppelte Kamera		Garantiert Führung unter allen Bedingungen