

Evolution du semoir à dents semeuses PENTERRA-SF

Toujours dans un souci d'amélioration et de performance, le PENTERRA-SF est en mesure de réaliser le semis et la fertilisation en une seule et même passe.

Deux versions sont désormais disponibles :

[PENTERRA-S](#) modèle en version Semis et [PENTERRA-SF](#) modèle en version Semis et Fertilisation.

Les deux versions se déclinent en trois modèles de 4m, 5m & 6m de largeur de travail repliable à 3m.

Ces deux versions sont munies de dent 80×12 + contre ressort de 80×10 avec dégagement de 650mm permettant ainsi de travailler même en présence de résidus végétaux importants.

Le faible mouvement de la dent et le soc étroit à pointe carbure positionne la semence et l'engrais avec une grande précision !

Le réglage des diffuseurs permet de régler la profondeur de dépose de la semence et de l'engrais de manière indépendante de la profondeur du sol travaillé !

Les [PENTERRA-S](#) et [SF](#) sont en mesure de semer des céréales à une vitesse de 12 km/h, et offre donc des débits de chantier élevés.

La profondeur de travail avant / arrière est régulée de manière constante par la paire de roues de terrage à l'avant et le rouleau sillonneur LTX Ø600 à l'arrière, la fermeture du rang est réalisée par une herse peigne Ø13.

A noter que l'excellente répartition des masses avant

/arrière minimise le tassement du sol.

Ces appareils porté sont destinés à des tracteurs de 160 à 200 ch.