

ONATAR NEO TRAINE



TÉLÉCHARGER UNE
DOCUMENTATION



DEMANDE DE
DÉMONSTRATION



TROUVER UN
CONCESSIONNAIRE



TÉLÉCHARGER
LA NOTICE



PIÈCES
DÉTACHÉES

Déchaumeur

Le déchaumage au sens large!

Un véritable châssis traîné conçu pour les grandes surfaces.

Ses grandes largeurs conviennent parfaitement pour les grandes plaines et son châssis de 4 rangées permet un flux de terre et un mélange optimal.

L'**ONATAR NEO** traîné peut être équipé de la dent non-stop mécanique à double ressort développé par CARRÉ.

Le châssis est verrouillable au transport et au travail par des pièces mécaniques assurant une grande stabilité et une grande sécurité sur la route.

Il est homologué pour la route par la DREAL.

Ses pneumatiques offrent un profil au marquage réduit pour limiter les compactations de sol.

En standard la dent est équipée d'une pointe de 120, d'un versoir twist de 100 et d'aileton droite/gauche de 300 mm.

Disponible de 5 à 8 m !



Double sécurité de verrouillage hydrau-mécanique (transport et travail)



Dent non-stop mécanique à double ressort modèle OLLADRA
Dégagement 840 mm - Dégagement vertical 250 mm
Effort de déclenchement à partir de 550 kg



Le châssis

- Attelage sur bras de relevage à broches anti-rotation n° 3/4 entre chapes écartement n° 3/4
- Poutre principale 180x100x10
- Poutre articulation 120x80x8

- 4 poutres en carré de 100 pour les dents – Entraxe 900 mm
- Repliage hydraulique à 3 m en 3 parties avec double sécurité de verrouillage hydrau-mécanique (transport et travail)
- Paire de roues de terrage simple 10.75×15/10 Ø 760 sur poutre avant / 5 M
- Paire de roues de terrage double 10.75×15/10 Ø 760 sur poutre avant / 6, 7 et 8 M
- Train de roues 22.5" – 16 plis, voie 1m80 : 550/145 R225 Flotation 648 16 TL
- Niveleurs derrière dernière rangée de dents
- Freins hydrauliques de série
- Signalisation et éclairage inclus

Les largeurs : de 5 à 8 m



OLLADRA

Dent non stop mécanique à double ressort Soc pointe 120
 + versoir 100 twist
 + aileron D/G 300

Dent sécurité boulon Soc pointe 120
 + versoir 100 twist
 + aileron D/G 300

UN TRAVAIL BIEN FINI

- Possibilité d'affiner vos réglages de manière simple et sans outils

- Pour une bonne finition, optez pour le rouleau arrière de votre choix (voir la page des équipements)



SEMOIR SEMLOC : Semez dans le même temps !

- Implantation de culture en semis à la volée (de surface)
- Trémie de 400 litres
- Livré avec 2 cannelures (petites ou grosses graines)
- Entraînement par soufflerie hydraulique
- Dosage de 2 à 100 Kg/Ha – Débit proportionnel à l'avancement par radar
- Passerelle de chargement incluse



[Découvrir ONATAR](#)

